

Unità a parete

Unità a parete dal design accattivante e una perfetta qualità dell'aria interna

La combinazione con unità Sky Air Serie Alpha garantisce i massimi livelli di qualità, efficienza e prestazioni

- Praticamente impercettibile: l'unità è così silenziosa che quasi ci si dimentica della sua presenza
- Aria più pulita grazie alla tecnologia Daikin Flash Streamer: addio aria impura, respirate profondamente
- Sensore di movimento a 2 aree d'azione: questa funzione consente di rivolgere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento. Se non viene rilevata la presenza di persone, l'unità passerà automaticamente alla modalità di efficienza energetica
- Unità di climatizzazione elegante e discreta che si armonizza perfettamente con i gusti tipici europei in termini di design interno
- Flusso tridimensionale dell'aria combinato al movimento oscillatorio verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni



Dati sull'efficienza				FTXM + RZAG	35R + 35A	50R + 50A	60R + 60A	
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110%					✓	✓	-	
Conto termico					✓	✓	-	
Capacità di raffreddamento	Nom.			kW	3,5	5,0	6,0	
Capacità di riscaldamento	Nom.			kW	4,0	6,0	7,0	
Potenza assorbita	Raffrescamento	Min./Nom./Max.		kW	0,81	1,25	1,71	
	Riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW	1,04	1,50	1,94	
Raffrescamento ambienti	Classe di efficienza energetica					A++		
	Capacità	Pdesign		kW	3,5	5,0	6,0	
	SEER				7,70	7,41	6,90	
	Consumo energetico annuale			kWh/a	159	236	304	
Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)	Classe di efficienza energetica					A++		
	Capacità	Pdesign		kW	2,6	4,5	4,6	
	SCOP/A				4,60	4,60	4,35	
	Consumo energetico annuale			kWh/a	790	1.369	1.480	
Efficienza nominale	EER				4,30	4,00	3,50	
	COP				3,85	4,00	3,61	
Unità interna				FTXM	35R	50R	60R	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm	295x778x272	299x998x292		
Peso	Unità			kg	10	14,5		
Filtro aria	Tipo				Estraibile/lavabile			
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Alta	m³/min	4,2/6,0/11,3	8,3/11,4/15,8	9,1/11,8/16,7	
		Riscaldamento	Silenziosa/Bassa/Alta	m³/min	4,9/6,5/9,8	10,5/12,0/15,8	11,1/12,4/16,5	
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	58	58	60	
	Riscaldamento			dBA	54	58	59	
Pressione sonora	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Med./Alta		dBA	19/29/33/45	27/36/40/44	30/37/42/46	
	Riscaldamento	Silenziosa/Bassa/Med./Alta		dBA	20/28/35/39	31/34/39/43	33/36/41/45	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi				ARC466A67			
	Comando a filo				BRC073			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione				Hz/V	1~/50/220-240		
Unità esterna				RZAG	35A	50A	60A	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm	734x940x376			
Peso	Unità			kg	52			
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	62	63	64	
	Riscaldamento			dBA	62	63	64	
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	48	49	50	
	Riscaldamento			dBA	48	49	50	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS	-20 / +52			
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU	-20 / +24			
Refrigerante	Tipo/GWP				R32/675			
	Carica			kg/TCO2Eq	1,55/1,05			
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE		mm	6,4 / 9,52	6,4/12,7		
	Gas	DE		mm	50			
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	50			
		Sistema	Senza carica	m	30			
	Carica di refrigerante aggiuntiva				kg/m	Vedere il manuale di installazione		
	Dislivello	UI - UE	Max.	m	30			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione				Hz/V	Monofase / 50 / 230		
Corrente - 50 Hz	Portata massima del fusibile (MFA)				A	16	16	20

(1) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate su ciascuna combinazione, consultare lo schema elettrico.