

CONSOLE

DIMENSIONALI DI RIFERIMENTO A PAG. 117



EFFICIENZA MAX	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
SEER 7,2 SCOP 4,7	2,5KW ~ 5,0KW	-15°C ~ +46°C

La Console serie J2 assicura il comfort ideale in ogni stagione. Grazie al suo design a pavimento, garantisce una distribuzione ottimale del flusso d'aria, sia in modalità riscaldamento che raffreddamento, fondendosi armoniosamente con qualsiasi stile d'arredamento.

CLASSE Raffrescamento A++	CLASSE Riscaldamento A++	WI-FI Optional	GAS R32	INVERTER	MAGIC-COIL	BI-FLOW
POWER SELECT	FIREPLACE	FUNZIONE QUIET	COMFORT SLEEP	HI POWER	ECO	TIMER SETTIMANALE
PRESET	AUTOPULIZIA	PROTEZIONE SALSEDINE				

Richiede modulo Wi-Fi opzionale



SCOPRI
CONSOLE



LISTINO
PREZZI



UNITÀ INTERNE

RAS-B10J2FVG-E
RAS-B13J2FVG-E
RAS-B18J2FVG-E



UNITÀ ESTERNE

RAS-10J2AVSG-E1
RAS-13J2AVSG-E1
RAS-18J2AVSG-E1



CONTROLLI

In dotazione con l'unità

CONSOLE MONOSPLIT DC HYBRID INVERTER

RESIDENZIALE MONOSPLIT

		SPECIFICHE TECNICHE		
Unità esterna		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1
Unità interna		RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	CT	CT
RAFFRESCAMENTO				
Capacità nominale	kW	2,5	3,5	5
Capacità min. – max.	kW	0,95 - 3,2	1,05 - 4,1	1,2 - 5,6
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0,21 - 0,59 - 0,90	0,27 - 0,87 - 1,20	0,34 - 1,68 - 2,00
Pdesignc	kW	2,5	3,5	5
SEER	W/W	7,2	7	6,8
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	121	174	257
RISCALDAMENTO				
Capacità nominale	kW	3,2	4,2	6
Capacità min. – max.	kW	0,85 - 4,40	1,0 - 5,0	1,3 - 6,3
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0,18 - 0,82 - 1,25	0,22 - 1,27 - 1,55	0,31 - 2,05 - 2,20
Pdesignh	kW	2,5	3	4
SCOP	W/W	4,7	4,7	4,6
Classe di efficienza energetica	H	A++	A++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	744	893	1217
Unità interna		RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	492-492	528-552	600-660
Livello di pressione sonora (q-a) [C]	dB(A)	23-26-39	24-27-40	31-34-46
Livello di pressione sonora (q-a) [H]	dB(A)	23-26-39	24-27-40	31-34-47
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	52 - 52	53 - 53	59 - 60
Dimensioni [A × L × P]	mm	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Peso	kg	16	16	16
Unità esterna		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	1890 - 1890	1950 - 1950	2070 - 2070
Livello di pressione sonora [C-H]	dB(A)	45 - 47	47 - 49	49 - 51
Livello di pressione sonora "Silent CDU#2" [C-H]	dB(A)	38 - 40	40 - 43	43 - 44
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	58 - 60	60 - 62	62 - 63
Livello di potenza sonora "Silent CDU#2" [C-H]	dB(A)	51 - 53	53 - 57	56 - 57
Intervallo di funzionamento [C]	°C	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento [H]	°C	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24
Dimensioni [A × L × P]	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	26	30	34
Compressore		DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO ₂ Eq - GWP		R32 - 0,55 - 0,37 - 675	R32 - 0,8 - 0,54 - 675	R32 - 1,10 - 0,74 - 675
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,7
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Lunghezza delle tubazioni [min-max]	m	2-20	2-20	2-20
Dislivello massimo	m	12	12	12
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15	15	15
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta q-b-a: Velocità del ventilatore Quiet-Bassa-Alta
BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico