

MONOSPLIT DC HYBRID INVERTER

DAISEIKAI



DIMENSIONALI DI RIFERIMENTO A PAG. 98



EFFICIENZA MAX	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
SEER 10,7 SCOP 5,3	2,5KW ~ 5,0KW	-15°C ~ +46°C



Progettato per prestazioni superiori e ingegnerizzato per eccellere, DAISEIKAI 10 si distingue per la sua affidabilità e durabilità. Questa è la qualità su cui puoi contare, in grado di garantire prestazioni eccezionali anche a temperature fino a -15°C.

CLASSE Raffrescamento A+++	CLASSE Riscaldamento A+++	WI-FI 	GAS R32	INVERTER	IONIZZATORE AL PLASMA 	FILTRO ULTRA PURE
MAGIC-COIL 	MAPPA TERMICA 	MOTION TRACKING 	HADA CARE 	FLUSSO ARIA 3D 	POWER SELECT 	FIREPLACE
FUNZIONE QUIET 	HI POWER 	eco 	TIMER SETTIMANALE By App 	AUTOPULIZIA 	ANTI GELO 	
SBRINAMENTO SU RICHIESTA 	PROTEZIONE SALSEDINE 					



SCOPRI
DAISEIKAI



LISTINO
PREZZI



UNITÀ INTERNE

RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B10S4KVPG-E
RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B13S4KVPG-E
RAS-B18S4KVDG-E	RAS-B18S4KVPG-E

UNITÀ ESTERNE

RAS-10S4AVPG-E
RAS-13S4AVPG-E
RAS-18S4AVPG-E

CONTROLLI

In dotazione con l'unità

DAISEIKAI MONOSPLIT DC HYBRID INVERTER

	SPECIFICHE TECNICHE		
Unità esterna	RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Unità interna WOOD (Legno)	RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Unità interna WHITE (Bianco)	RAS-B10S4KVPG-E	RAS-B13S4KVPG-E	RAS-B18S4KVPG-E

Detraibilità Fiscale / Conto Termico

BE CT

BE CT

BE CT

RAFFRESCAMENTO

Capacità nominale	kW	2,5	3,5	5,0
Capacità min. - max.	kW	0,60 - 3,50	0,90 - 4,20	0,90 - 6,0
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0,16 - 0,47 - 0,82	0,20 - 0,80 - 1,10	0,20 - 1,40 - 2,20
Pdesignc	kW	2,5	3,5	5,0
SEER	W/W	10,7	9,7	8,6
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++
Consumo energetico stagionale	kWh	82	126	203

RISCALDAMENTO

Capacità nominale	kW	3,2	4,0	6,0
Capacità min. - max.	kW	0,65 - 5,80	0,70 - 6,30	0,80 - 7,20
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0,16 - 0,60 - 1,50	0,18 - 0,80 - 1,60	0,19 - 1,45 - 1,90
Pdesignh	kW	3,0	3,6	4,5
SCOP	W/W	5,3	5,2	4,8
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	792	969	1312

Unità interna WOOD	RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Unità interna WHITE	RAS-B10S4KVPG-E	RAS-B13S4KVPG-E	RAS-B18S4KVPG-E

Portata Aria [a] [C-H]	m³/h	700 - 750	750 - 800	800 - 810
Livello di pressione sonora [q-b-a] [C]	dB [A]	19 - 24 - 40	20 - 26 - 41	22 - 25 - 44
Livello di pressione sonora [q-b-a] [H]	dB [A]	19 - 25 - 41	20 - 24 - 42	22 - 26 - 45
Livello di potenza sonora [C-H]	dB [A]	53 - 54	54 - 55	57 - 58
Dimensioni [A x L x P] WOOD	mm	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Dimensioni [A x L x P] WHITE	mm	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Peso WOOD / WHITE	kg	16 / 14	16 / 14	16 / 14

Unità esterna		RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Portata Aria [a] [C-H]	m³/h	2100 - 2100	2160 - 2160	2220-2220
Livello di pressione sonora [C-H]	dB [A]	44 - 45	45 - 46	47 - 49
Livello di pressione sonora "Silent CDU#2" [C-H]	dB [A]	40 - 41	41 - 42	42 - 44
Livello di potenza sonora [C-H]	dB [A]	57 - 58	59 - 59	60 - 62
Livello di potenza sonora "Silent CDU#2" [C-H]	dB [A]	53 - 54	54 - 55	55 - 57
Intervallo di funzionamento [C]	°C	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento [H]	°C	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24
Dimensioni (A x L x P)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Peso	kg	38	38	38
Compressore		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TC02Eq - GWP		R32-0,96-0,65-675	R32-0,96-0,65-675	R32-0,96-0,65-675
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,7
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2 - 25	2 - 25	2 - 25
Dislivello massimo	m	15	15	15
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15	15	15
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta **q-b-a:** Velocità del ventilatore Quiet-Bassa-Alta

BE = Bonus Edilizi **CT** = Conto Termico